

HOJA DE ESPECIFICACIONES

**AG2**

**Tapete Abierto Arenado**

- Ideal para áreas de soldadura y todo tipo de entornos de fabricación en los que hay presencia de lubricantes
- Carburo de silicio adherido a la superficie de PVC que protege contra el calor y los productos químicos
- Se configura de manera sencilla para entornos de trabajo
- Proporciona un soporte excelente
- Permite el drenaje de líquidos, o flujo de aire lo que posibilita la corriente descendente (30% de drenaje / flujo de aire por pie cuadrado).



<b>DIMENSIONES</b>	18 pulg x 18 x 1
<b>PESO</b>	7 libras
<b>COMPOSICION</b>	PVC Reciclado super
<b>RESISTANCE A LA ROTURA (ASTM D624)</b>	303 lbs/pulg
<b>RESISTANCIA A LA TRACCION (ASTM D412)</b>	Tensión: 1630 PSI Deformación: 150%
<b>DUROMETRO</b>	Dureza Shore "A" 85 (+/-5)
<b>INFLAMABILIDAD</b>	0.61 watts/cm <sup>2</sup> = Resistente al fuego – Clase 1
<b>ABRASIÓN TABER (SAE J1530)</b>	Desgaste insignificante
<b>FRICCIÓN (ASTM D1894)</b>	Inactivo: 1.54 Dinamico: 1.24
<b>CARGA MÁXIMA</b>	1429 PSI
<b>GARANTIA</b>	2 anos garantía contra defectos del fabricacion
<b>COLORES</b>	Negro. Colores Personalizados Disponibles.